

CHAMP CLASSIC NON STÉRILE LCF3X – LCR3X

APPLICATIONS 	Pour unités de soins ou blocs opératoires via service de stérilisation.
AVANTAGES	Hygiène et protection de l'environnement du patient et du personnel Effet barrière aux liquides Complexe trois couches absorbant et imperméable Fabrication française
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Formats pliés et conditionnés en sachets ou Rouleau
DIMENSIONS	45 x 50 cm : LCF32 140 x 90 cm : LCF35 70 x 100 m : LCR32
COLORIS	Bleu
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE* - Nature - Grammage - Épaisseur - Colonne d'eau	Complexe cellulose, polyéthylène et viscose Cellulose : 28 g/m ² (blanc) Polyéthylène : 28 g/m ² Nontissé viscose : 21 g/m ² (bleu) Complexe : 77 g/m ² Polyéthylène : 30 µm 176 cm
STERILISATION	Possible à 125°C – 20 mn – 2 bars
MODE DE FABRICATION	Complexage
PRECAUTION D'EMPLOI	A conserver à l'abri dans un endroit sec et propre dans leur emballage d'origine. Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré
MARQUAGE CE	☒ oui ☐ non
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
LCF32 Carton de 500 (10 sachets de 50)	50 x 40 x 26 cm	12 kg
LCF35 Carton de 200 (4 sachets de 25)	50 x 40 x 26 cm	12 kg
LCR32 rouleau emballé individuellement		6 kg

* Dans un souci permanent d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de modifier ces données.