



Concentrateurs d'oxygène **525 KS** et **1025 KS**



- **Autonomie**
- **Performances**
- **Sécurité**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

525 KS

Panneau de voyant simplifié.



Facile à déplacer.
Poignées latérales de transport.

Sortie coupe-feu et emplacement pour humidificateur.



**Concentration d'oxygène :
93% (+/- 3%) à 5 L/min.**

Remboursement pour utilisation en court terme et dyspnée chez les patients en fin de vie ou soins palliatifs (ordonnance), et en long terme (DEP).

Compteur digital.



Débitmètre pédiatrique disponible.



Disjoncteur permettant une protection contre les sur-intensités.



Contrôle permanent et précis de la concentration, du débit et de la température de l'oxygène.

Alerte en cas de diminution de la concentration d'oxygène, problème de débit ou défaut alimentation électrique.

1025 KS

Panneau de voyant simplifié.



Remboursement pour utilisation en court terme et dyspnée chez les patients en fin de vie ou soins palliatifs (ordonnance), et en long terme (DEP).

Compteur digital.



Facile à déplacer.
Poignées latérales de transport.

Sortie coupe-feu et emplacement pour humidificateur.



Débitmètre 2 à 10 L/min.



Carter gris.

Concentration d'oxygène :
93% (+ 3%/- 6%) à 2 et 10 L/min.

Contrôle permanent et précis de la concentration et du débit de l'oxygène. Alerte en cas de diminution de la concentration d'oxygène, problème de débit ou défaut alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

525 KS



Référence	525KS
Dimensions (h x l x p)	62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Poids	16,3 kg
Débit	de 0,5 à 5 L/min
Concentration d'oxygène (0,5 - 5 L/min)	93 % $\pm$ 3 %
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz
Consommation électrique	env. 290 Watts à 2 L/min - env. 312 Watts à 5 L/min
Classification	II A
Niveau sonore	40 dBa

1025 KS



Référence	1025KS
Dimensions (h x l x p)	62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Poids	19 kg
Débit	de 2 à 10 L/min
Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min)	93 % +3 %/-6% (87 à 96%)
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz
Consommation électrique	670 Watts en consommation moyenne
Classification	II A
Niveau sonore	67 dBa

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

CE 0044

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

