

CASAQUE HAUTE PERFORMANCE (RENFORCEE) VO43

ILLUSTRATION	
APPLICATIONS	Protection supérieure du personnel soignant et du patient contre tout risque de contamination microbienne peropératoire. Utilisation lors d'interventions chirurgicales de longue durée, humides ou compliquées au bloc opératoire ou en salle de travail
AVANTAGES	Vêtement stérile à usage unique - Confection soudée renforçant l'étanchéité et la protection des praticiens - Matière traitée antistatique - Matière hydrophobe - Matière sans latex - Matière SMS pour une meilleure résistance et une meilleure protection. - Bonne drapabilité, souplesse et légèreté pour le confort des praticiens. - Protection optimisée par la longueur de la casaque en fonction des tailles. - Renfort des manches avec une matière respirante pour le confort des praticiens - Long renfort sur le devant de la casaque pour une protection optimisée. - Colonne d'eau supérieure aux exigences de la norme EN NF 13795 : H₂O 52 cm (norme 20 cm) sur les zones non critiques et H₂O 130cm (norme 100 cm) pour les zones critiques. - Emballage permettant une lecture facile et rapide du modèle

Dernière modification le 13/01/2013 - Indice 1

PRÉSENTATION DU PRODUIT	
Modèle	Manches longues – Poignets bord-côte en polyester – Dos croisé – Encolure ovalisée ajustable par scratch – Plastron imperméable de grande taille – Manche avec renfort agréable au touché, imperméable et respirant
Essuie-mains	2 essuie-mains très absorbant 30 x 40 cm
Emballage	Conditionnement sous double emballage sous sachet individuel pelable avec face transparente
Etiquetage	3 Étiquettes adhésives de traçabilité patient.
TAILLES	Tailles L, XL, XXL, XLL
DIMENSIONS	Longueur de 1,40 m (taille L) Longueur de 1,50 m (taille XL) Longueur de 1,53 m (taille XXL) Longueur de 1,61 m (taille XLL) Longueur de plastron : 125 cm Largeur de plastron : 70 cm
COLORIS	BLEU
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE	Modèle et Essuie-mains : Polypropylène multicouche Renforts respirants 35 g/m ² (+/- 2%)
MODE DE FABRICATION	Confection soudée
PRESENCE DE LATEX	☐ oui ☒ non
STÉRILISATION	Oxyde d'Ethylène (ETO)
MARQUAGE CE	☒ oui CE 0499 ☐ non
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1 stérile Conforme à la norme NF EN 13795.

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
VO43L	27 X 39 X 36cm	5.4 Kg
VO43XL	27 X 39 X 36 cm	5,5 kg
VO43XLL	27X 39 X 36 cm	5,7 kg
VO43XXL	27 X 39 X 36 cm	5,8 kg
Carton de 24 Palette de 24 cartons		

* Dans un souci permanent d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de modifier ces données.