

Produit : Gants d'examen stérile, synthétique, non poudré en nitrile (3.2 mil) – 240 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matière	Nitrile
Couleur	Ambidextre
Forme	Bord roulé
Manchette	Doigt texturé et Chloré
Surface externe	Chloré
Surface interne	



TAILLE / RÉFÉRENCE	Réf. logistique		Réf. commerciale	
XS	-	-	-	-
S	RC30015002		GNS04BE6-15002	
M	RC30015003		GNS04BE7-15003	
L	RC30015004		GNS04BE8-15004	
XL	RC30015005		GNS04BE9-15005	

CARACTERISTIQUES

Taille	Longueur minimale (mm)		Largeur de paume (mm)		Poids (gr)	Épaisseur minimale (mm)		
	EN 455-2	SEGETEX	EN 455-2	SEGETEX		Emplacement	ASTM D 6319	SEGETEX
Petit	240	240	80 ± 10	84 - 85	3	Manchette	-	0,06
Moyen	240	240	95 ± 10	96 - 97		Paume	0,05	0,08
Large	240	240	110 ± 10	106 - 107		Doigt	0,05	0,08
X-Large	240	240	≥ 110	112 - 113				

PROPRIETES PHYSIQUE

Les caractéristiques	Avant vieillissement		Après vieillissement (70 ± 2°C pendant 166 ± 2h)	
	ASTM D 6319	SEGETEX	ASTM D 6319	SEGETEX
Résistance à la traction (Mpa)	14 minutes	14 minutes	14 minutes	14 minutes
Allongement minimal (%)	500 minutes	500 minutes	400 minutes	400 minutes
Force à la rupture (N)	EN 455-2	SEGETEX	EN 455-2	SEGETEX
	6,0 (min)	6 minutes	6,0 (min)	6 minutes

Absence de trous

Niveau d'inspection 1
NQA 1.0

Résidu sans poudre (Selon EN 455-3)

<2 mg / gants

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

Conditionnement

12 boîtes x 50 paires /
600 paires par carton

Durée de vie

3 ans

Produit classification

DM : Classe Is & EPI : Cat. III, type C

Conformités

CE 2460 et CE 0598

Autorité d'enregistrement

EN 455 parties 1, 2, 3, 4, ASTM D 6319
EN 374 Parties 1,2,4&5, EN 16523-1,
EN 388 & EN 420
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001

DNV Product Assurance AS (2460),
SGS Fimko Oy (0598)