



Laboratoires 3M Santé
Boulevard de l'Oise
95029 Cergy-Pontoise Cedex
N°Azur : 0810 331 300
Fax : 01.30.31.85.51

Fiche Technique

BANDE DE PROTECTION EN POLYESTER HYDROFUGE 3M™

Marquage CE : Dispositif médical de classe I, non stérile sans fonction de mesurage selon la Directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux.

INDICATIONS :

La bande de protection est une protection indispensable pour la réalisation de tout appareil d'immobilisation en résine ou en plâtre. Elle assure le confort du patient tout au long de la période d'immobilisation et protège la peau lors de l'ablation avec la scie oscillante.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

La bande de protection 3M™ est hydrofuge, hypoallergénique, perméable à l'air et à l'eau. Parfaitement souple et conformable, elle est sécable à la main.

Composition : - Rouleau de ouate en fibres de polyester ;

Biocompatibilité : - Absence de latex ;

Elimination des déchets : - Crémation selon les procédures en vigueur dans l'établissement.

STERILISATION :

La bande n'est pas stérile. Il existe une procédure de stérilisation à l'autoclave, nous contacter pour tout renseignement.

LIEU DE FABRICATION : - Belgique.

PRESENTATION :

- Couleur blanche ;
- Chaque bande est enveloppée dans une feuille de papier autoclavable ;
- Les bandes sont conditionnées dans une boîte carton repérable par un code couleur ;

Code commande	Dimensions cm x m	Rouleaux/ Sachet
SCPMW02	5,00 x 2,70	12
SCPMW03	7,50 x 2,70	12
SCPMW04	10,00 x 2,70	12
SCPMW06	15,00 x 2,70	12

TRACABILITE : - Numéro de lot et étiquette « code barres » sur la boîte.
La date limite d'utilisation est indiquée sur la boîte.

DUREE DE VIE : - 5 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation

STOCKAGE : - Stocker dans un endroit sec à température ambiante, entre 15°C et 30°C