



3M™ Scotchcast™ Plus

Résine rigide d'immobilisation

Marquage CE : Dispositif médical de classe I, non stérile
Admis au LPPR dans la classe des résines liquides ou pâteuses polymérisables à température ambiante.

INDICATIONS :

La résine rigide 3M Scotchcast Plus est indiquée pour la réalisation de tout type d'appareil d'immobilisation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

La résine Scotchcast Plus permet la réalisation d'appareil léger, très résistant, perméable à l'air et à l'eau, ce qui diminue les risques de macération. Sa texture lui permet d'épouser les reliefs anatomiques et offre une radio transparence satisfaisante.

Composition : Maille tricotée en fibres de verre enduite d'une résine polyuréthane.

Résistance à la compression : 270N/inch (2,54cm) à 24 heures sur rouleau sec.

Taux de transmission de la vapeur d'eau : 5000 g/m²/24 h

Ce produit ne contient pas de latex, de colophane, de cellulose, de parabène, de PVC, ni de phtalates.

Elimination des déchets : Incinération selon les procédures en vigueur dans l'établissement.

Polymérisation : Immersion dans une eau à 21-24°C ou vaporisation.

- Temps de prise initial : 4 à 5 minutes.
- Température dégagée : pic à 35°C.

Délai de mise en charge : De 20 à 30 minutes en fonction du nombre de couches superposées.

LIEU DE FABRICATION :

Wroclaw, Pologne

ORIGINE DES MATIERES PREMIERES :

- Résine polyuréthane : Pologne
- Fibre de verre : Pologne

TRACABILITE :

- Numéro de lot et étiquette « code-barres » sur la boîte.
- Numéro de lot sur le sachet.
- Pastille sur le sachet indiquant la couleur de la bande.

DUREE DE VIE :

3 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

Le N° de lot indique la date limite d'utilisation ; le symbole du sablier est suivi de l'année puis du mois de la date de péremption.

STOCKAGE :

- Stocker à température ambiante, entre 15°C et 30°C.
- En cas de stockage dans un endroit frais, mettre les bandes à température ambiante 24 heures avant utilisation, pour un déroulement optimal.

PRESENTATION :

- Présentation en rouleaux.
- Emballage en sachet aluminium individuel scellé ; bande antidérapante prédécoupée à la partie supérieure pour faciliter l'ouverture du sachet.
- Conditionnement en boîte cartonnée de 10 rouleaux.
- Disponible en blanc et en couleur.

Code commande	Référence	Couleurs	Dimensions cm x m (1)	Nombre de rouleaux par boîte
SC05B	82002	Blanc	5,00 x 3,60	10
SC05C*	82002*	Bleu marine, bleu clair, rouge, jaune, rose, orange, vert, violet	5,00 x 3,60	10
SC07B	82003	Blanc	7,60 x 3,60	10
SC07C*	82003*	Bleu marine, bleu clair, rouge, jaune, rose, orange, vert, violet	7,60 x 3,60	10
SC10B	82004	Blanc	10,10 x 3,60	10
SC10C*	82004*	Bleu marine, bleu clair, rouge, rose, vert, violet	10,10 x 3,60	10
SC12B	82005	Blanc	12,70 x 3,60	10
SC12C*	82005*	Bleu marine	12,70 x 3,60	10

(1) les dimensions indiquées sont les dimensions non étirées.

* à la suite du code commande, préciser la lettre correspondant à la couleur que vous désirez : bleu marine (BM), bleu clair (BC), rouge (RG), jaune (JA), rose (XF), orange (WF), vert (VE), violet (VI)

NB : les versions couleurs sont optionnelles et leur disponibilité peut évoluer ; nous consulter.

REFERENCES POUR LA VILLE

Code ACL7	Code 13	Dimensions	Unité de vente (U.V)	L.P.P.R.* Nouveaux codes individuels 2025
7069348	4046719319008	2,5 cm x 1,8 m	1 boîte	6111143
6491298	4046719319022	5 cm x 3,6 m	1 boîte	6111172
6491306	4046719319039	7,6 cm x 3,6 m	1 boîte	6111203
6491312	4046719319060	10,1 cm x 3,6 m	1 boîte	6111232
6491329	4046719319077	12,7 cm x 3,6 m	1 boîte	6111278

1 rouleau par boîte – 6 boîtes par carton d'expédition

Avertissement

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

